

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0104/02



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Apoflex® W (DE0104/02)

Verwendungsziel(e):

EN 14891 RM O2P

**Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt im Verbund mit keramischen
Fliesen- und Plattenbelägen
(verklebt mit PCI Klebstoffen der Klassen C2, C2F oder R2 nach EN 12004)**

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

**EN 14891:2012 + AC:2012
Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA BS (NB 0761)**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ MPa}$	System 3	EN 14891:2012 + AC:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ MPa}$		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ MPa}$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ MPa}$		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen	$\geq 0,75 \text{ mm bei } -20^\circ\text{C}$		
Wasserundurchlässigkeit	Keine Wasserdurchdringung		
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ MPa}$		
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit 4.2 (EN 14891)		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Augsburg, 09.03.2021

Marc C. Köppe
Geschäftsführer

Frank Rösiger
Geschäftsführer