

# Leistungserklärung

Nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 – Bau PVO



Ref.-Nr.: 130701-040-01

## Thermo-Hanf® premium

20THP und 22RTH

Zwischensparrendämmung (DZ), Aufsparrendämmung zwischen Hilfssparren (DAD), Untersparrendämmung (DI), Dämmung von Holzbalkendecken (DZ), Dämmung der Außen- und Innenwänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise (WH, WTH), Dämmung von Metallständerwänden (WTR), Dämmung von Vorsatzschalen (WI), Außendämmung von Wänden mit belüfteter Luftschicht – Fassadendämmung (WAB)

HOCK GmbH & Co. KG  
Industriestraße 2  
86720 Nördlingen

System 4

Erstprüfung des Bauprodukts durch FIW München (notified body Nr. 0751)

**CUAP - Common Understanding of Assessment Procedure, Doc N 46:**

“Thermal insulation material and/or acoustic insulation material made of vegetable fibres“

**ETA-05/0037**

Erklärte Leistung:

Inhaltsstoffe	Hanffasern, polymere Bindefasern (PES), Soda ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	0,039 W/mK	CUAP 4.6.1 Annex B, EN 12667
Brandverhalten	E	CUAP 4.2.1/5.2.1, EN 13501-1
Strömungswiderstand	3,0 kPa * s/m <sup>2</sup>	CUAP 4.5.1, EN 29053
Widerstand gegen Schimmel	0	CUAP 4.7.1.1 Annex C, EN ISO 846
Wasseraufnahme	≤ 4,2 kg/m <sup>2</sup>	CUAP 4.7.3 Meth. A, EN 1608
Wasserdampfdiffusion	1 / 2	CUAP 4.3.1, EN 12086
Grenzabmaße der Dicke	T1	CUAP 4.7.7, EN 823
Rohdichte	24-42 kg/m <sup>3</sup>	CUAP 4.7.8, EN 1602

Die Leistung des Produkts Thermo-Hanf premium, Art.-Nr. 20THP und 22RTH entspricht der erklärten Leistung nach oben stehender Auflistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kurt Hogg, Geschäftsführer

  
Nördlingen, 30.09.2014