



**LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014**

für das Produkt **ARDEX BM**
Nr. 73259

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 13969:Typ A, Typ T**
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Kaltselfstklebende Bitumendichtungsbahn gegen
Bodenfeuchte und Wasser mit HTPE Folie -
Feuchtigkeitssperre (Typ A) und Grundwassersperre (Typ T)**
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

**ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany**

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 beauftragt ist:

nicht zutreffend
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+
Prüfsystem Brandverhalten: System 3**

- 6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle **MFPA Leipzig GmbH** mit der Kennnummer **0800** hat die Erstinspektion des Werkes, der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+ vorgenommen.

6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandklasse:	Klasse E	EN 13969:2004+A1:2006
Geradheit:	$\leq 20 \text{ mm}/10 \text{ m}$	EN 13969:2004+A1:2006
Dicke:	$\geq 1,5 \text{ mm}$	EN 13969:2004+A1:2006
Zugverhalten:	$\geq 200 \text{ N}/50 \text{ mm}$	EN 13969:2004+A1:2006
Dehnverhalten:	$\geq 150 \%$	EN 13969:2004+A1:2006
Weiterreißwiderstand:	$\geq 100 \text{ N}$	EN 13969:2004+A1:2006
Kaltbiegeverfahren:	$\leq -30 \text{ }^{\circ}\text{C}$	EN 13969:2004+A1:2006
Wasserdichtheit:	bestanden	EN 13969:2004+A1:2006
Sichtbare Mängel:	Keine sichtbaren Mängel	EN 13969:2004+A1:2006
Dauerhaftigkeit gegen Alterung:	bestanden	EN 13969:2004+A1:2006

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Dr. Jörg W. Sieksmeier
Leiter F & E

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Denis Heller
Fachabteilungsleiter F & E

Witten, 23.09.2014

(Ort und Datum der Ausstellung)