

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt

MS 150

Nr. GBI F 039

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Typ F-EXT-INT-CC

2. Verwendungszweck(e):

**Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich
(für die Verwendung in kalten Klimazonen geeignet)**

3. Hersteller:

Remmers Baustofftechnik GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13

D - 49624 Löningen / Germany

4. Bevollmächtigter:

Nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

3 plus 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1: 2012-12

Notifizierte Stelle(n):

ift Rosenheim GmbH,

Kennnummer 0757

7. Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Verfahren B

Trägermaterial: anodisiertes Aluminium und Mörtel M1

Vorbehandlung: Haftvermittler

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	bewertet	
Wasser- und Luftdichtheit		
a) Standvermögen	≤ 3 mm	
b) Volumenverlust	≤ 10 %	
c) Zugverhalten nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
d) Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
e) Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NF	
f) Zugverhalten (Sekantenmodul / Bruchdehnung)	≤ 0.4 MPa	
g) Zugverhalten (Sekantenmodul) bei -30°C	≤ 0.9 MPa	
h) Dauerhaftigkeit	bestanden	
		EN 15651-1: 2012-12

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
Nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers Baustofftechnik GmbH

Löningen, den 03.07.2014



Dirk Sieverding

S. Braak
i. A. Stephanie Braak
Laborleiterin Fugendichtstoffe