

## Leistungserklärung

Nr. 1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Dachlatte, Fichte S10+ (S10/S13) nach DIN 4074-1**  
**Querschnitt 30x60mm<sup>2</sup>**
2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:  
**Bauwerke und Brücken**
3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers:  
**Sägewerk**  
**Reitenspieß GmbH**  
**Fuchsmühle 1**  
**91227 Leinburg**
4. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit :  
**System 2+**
5. Bevollmächtigter: **Kein externer Bevollmächtigter**
6. a) Harmonisierte Produktnorm: **EN 14081:2005+A1:2011**  
Notifizierte Stelle: **Nr. 1034**
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Biege-Elastizitätsmodul (flachkant)	10900 N/mm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit (flachkant)	23,8 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	KLF
Zugfestigkeit	KLF
Schubfestigkeit	KLF
Brandverhalten	D-s2, d0
Abgabe von gefährlichen Substanzen	KLF

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

(Name und Funktion) *Thomas Reitenspieß Betriebsleiter*

(Ort und Datum der Ausstellung) *Fuchsmühle den 3.02.15*

(Unterschrift)



Leistungserklärung von Dachlatten, hier Querschnitt 30x50 mm<sup>2</sup>

**Leistungserklärung**

Nr. 2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Dachlatte, Fichte S10+ (S10/S13) nach DIN 4074-1**  
**Querschnitt 40x60mm<sup>2</sup>**
2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:  
**Bauwerke und Brücken**
3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers:  
**Sägewerk  
Reitenspieß GmbH  
Fuchsmühle1  
91227 Leinburg**
4. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 2+**
5. Bevollmächtigter: **Kein externer Bevollmächtigter**
6. a) Harmonisierte Produktnorm: **EN 14081:2005+A1:2011**  
Notifizierte Stelle: **Nr. 1034**
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Biege-Elastizitätsmodul (flachkant)	10800 N/mm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit (flachkant)	26,1 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	KLF
Zugfestigkeit	KLF
Schubfestigkeit	KLF
Brandverhalten	D-s2, d0
Abgabe von gefährlichen Substanzen	KLF

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

(Name und Funktion) *Klaus Reitenspieß Betriebsleiter*

(Ort und Datum der Ausstellung) *Fuchsmühle den 3. 02. 15*

Leistungserklärung von Dachlatten, hier Querschnitt 40x60 mm<sup>2</sup>

(Unterschrift)

*K. Reitenspieß*