



Technisches Merkblatt Artikelnummer 205983,205901

Anti-Insekt

Bekämpfendes flüssiges Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis in Kleingebinden für die Anwendung durch Endverbraucher.

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von Möbelstücken und anderen kleineren Holzgegenständen. Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. In Innenräumen nicht großflächig anwenden (maximal 2-3 m²). Bei Befall von tragenden Holzbauteilen sollten Bekämpfungsmaßnahmen immer durch einen Fachbetrieb und nicht von Privatanwendern vorgenommen werden.

Produkteigenschaften

Mittel mit schneller Wirksamkeit zur Bekämpfung von Hausbock- oder Nagekäferbefall im Holz mit gleichzeitig vorbeugender Wirksamkeit gegen Insektenbefall.

Verarbeitung

Streichen. Alte Anstriche abschleifen bzw. abbeizen und die Holzoberfläche säubern. Anti-Insekt in mind. 2 Arbeitsgängen im Streichverfahren aufbringen. Wird das Mittel ohne vorheriges Entfernen der bestehenden Beschichtung mit einer Spritze in die Ausflughöcher injiziert dann sollte überschüssiges Material mit saugfähigem Lappen abgewischt werden, um Polituren und Anstriche nicht zu schädigen. Nach Trocknung kann das behandelte Holz

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 0,80 g/cm ³ bei 20°C
Geruch:	schwach, charakteristisch
Flammpunkt:	ca. 63°C
Lieferform:	Weißblechgebinde 0,25 l; 0,75 l, 2059 farblos
Farbtöne:	

mit handelsüblichen Lacken und Lasuren weiterbehandelt werden.

Hinweise

Schutzhandschuhe aus Nitrilkauschuk tragen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Anwendung nur unter Dach und nicht in unmittelbarer Nähe zu Oberflächengewässern. Das Mittel darf zum Schutz der Umwelt nicht in Gewässer oder die Kanalisation gelangen. Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung V 101 reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Einbringmenge

300-350 ml/m².

Trocknung

Bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit nach ca. 24 Stunden angetrocknet. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeiten verzögern die Trocknung. Nachanstriche mit Lacken und Lasuren können frühestens nach einer Woche vorgenommen werden.

Wirkstoffe

0,25 % Permethrin

100 g Mittel enthalten 0,25 g Permethrin.

Lagerung

Im geschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern.

Sicherheitskenndaten

Produkt enthält Alkane, C11-C15-iso-;Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere.

Gefahrenhinweise:

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Enthält Permethrin (ISO). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produktcode: HSM-LB 30

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren

nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen. Betroffene ruhig halten.

Entsorgung

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Abfallschlüssel-Nr.: 030202 chlororganische Holzschutzmittel

baua

Reg.-Nr. N-26759

Kennzeichnung

GefStoffV: Xn Gesundheits-schädlich
N Umweltgefährlich
WGK: 2
ADR: Klasse 9 III
UN 3082

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.