


Technisches Merkblatt
Artikelnummer 2652

Pflege -Öl

Lösemittelbasiertes Öl für
Terrassen & Gartenmöbel aus Holz & WPC



Für innen und
außen



Für Gartenhöl-
zer



Für begrenzt
maßhaltige
Bauteiler




Für nicht
maßhaltige
Bauteile



Streichen




Vor Gebrauch
aufrühren



Verarbeitungs-
temperatur.



Trockenzeit
überarbeitbar
nach 24 Std



Einbringmenge
je Arbeitsgang.



Lagerdauer



Frostfrei u.
Kühl la-
gern/vor
Feuchtigkeit
schüt-
zen/Gebinde
verschließen

Anwendungsgebiete

Pflege-Öl findet überall dort Verwendung, wo eine spezielle wasserabweisende Wirkung zur Bewahrung der Schönheit des Holzes notwendig ist. Das Mittel ist insbesondere geeignet für die Behandlung von Gartenmöbel und Holzdecks aus Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie, Thermoholz und WPC.

Produkteigenschaften

Durch die Verwendung spezieller Rohstoffe wird das Holz mit einer wasserabweisenden, offenporigen Oberfläche versehen, durch die ein Eindringen von Wasser verhindert wird. Pflege-Öl ist leicht zu verstreichen, sehr ergiebig im Verbrauch und bewahrt das Holz vor dem Austrocknen.

2652-TM-01-15-MB-JD-EB

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 0,83 g/cm ³ bei 20°C
Flammpunkt:	ca. 63°C
Lieferform:	Weißblechgebinde 0,75 l; 2,5 l und 5 l
Farbtöne:	2652 farblos, 2653 teak, 2654 lärche, 2655 bangkirai 2656 Sonderfarbtöne

Entspricht den Anforderungen DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug. (Migration bestimmter Elemente.)

Verarbeitung

Das Holz muss trocken, staub-, schmutz-, fett-, wachsfrei sein. Lose und verwitterte Altanstriche abschleifen. Nadelholz sowie alle pilzanfälligen Hölzer im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel

grundieren. (z.B. Holzschutzgrund). Pflege-Öl in zwei Arbeitsgängen in Maserrichtung mit einem Pinsel unverdünnt auftragen. Nicht eingezogenes Material mit einem trockenen Pinsel oder Lappen nach ca. 30-60 Minuten abnehmen. Pflege-Öl gut aufrühren, auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitspausen. Durch Probeanstriche sind Farbton und

Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Hinweise

Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie z.B. Eiche, Robinie, Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie usw., kann es durch Niederschläge zur Auswaschung wasserlöslicher Holzschutzstoffe kommen. Dies kann zu Fleckenbildung auf dem Holz und zu Verfärbungen auf hellen Mauerwerk oder Putz führen.

Pflege-Öl nur bestimmungsgemäß und nach Gebrauchsanweisung anwenden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Nicht zusammen mit Nahrungs- oder Futtermitteln lagern. Bei der Verarbeitung in Innenräumen für gute Durchlüftung sorgen.

Mit Pflege-Öl verunreinigte Textilien (z.B. Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken und in feuerfesten Abfallbehältern unter Wasser sammeln und entsorgen.

Pflege-Öl farblos schützt nicht vor UV-Strahlung (Vergrauung) daher nur für nicht direkt bewitterte Holzbauteile (Hölzer die gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung, Niederschläge und Wind geschützt sind) verwenden. Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außenbereich gewünscht ist mehrfach auftragen und regelmäßig nachpflegen.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

2652-TM-01-15-MB-JD-EB

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung V 101 oder Verdünnung & Pinselreiniger reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Verbrauch / Einbringmenge

Ca. 100 ml/m² pro Anstrich

Trocknung

Staubtrocken: ca. 4 Stunden
Überstreichbar: ca. 24 Stunden

Praxiswerte bei 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert mindestens 5 Jahre.

Deklaration gemäß VdL-RL 01

Produkttyp: Pflegeöl
Zusammensetzung:
Trocknende Öle, anorg. Pigmente, Aliphaten

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:
Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Produkt-Code: M-KH 03

Entsorgung

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 2

Kennzeichnung

ADR: -/-

