



## BOTAMENT® M 50 NIVELLIERMASSE BIS 20 MM

BOTAMENT® M 50 ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich.

- Begehbar nach ca. 3 Std.
- Mit Fliesen belegbar nach Begehbarkeit
- Für beheizte Flächen
- Hohe Oberflächenhärte
- Stuhlrollenfest nach DIN EN 12529
- Ansatzlose Verlaufeigenschaften
- Für Schichtdicken von 0- 20 mm in einem Arbeitsgang

### Technische Daten:

Materialbasis	Lieferform	Verarbeitungszeit	begehbar
Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven	25 kg- Sack	~ 30 Minuten	nach ~ 3 Stunden
voll belastbar	Verbrauch	Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur	Anmischverhältnis
nach ~ 7 Tagen	~ 1,6 kg/ m <sup>2</sup> / mm	+ 5° C bis + 30° C	~ 5,5 l Wasser/ 25 kg

### BOTAMENT® Systembaustoffe GmbH & Co.KG

Am Kruppwald 1  
D-46238 Bottrop  
Tel. +49 (0)41 10 19-0  
Fax +49 (0)41 26 24 13  
info@botament.de  
www.botament.de

Hagackerstrasse 10  
CH-8953 Dietikon  
Tel. +41 (0)44 740 05 10  
Fax +41 (0)44 740 05 33  
www.botament.com

Tullner Straße 23  
A-3442 Langenrohr  
Tel. +43 (22 72) 6 74 81  
Fax +43 (22 72) 6 74 81 35  
info@botament.at  
www.botament.at

**BOTAMENT®**  
SYSTEMBAUSTOFFE ■ ■ ■ ■

**Fax an: +49 (0) 20 41 - 10 19 88**

Botament Systembaustoffe Deutschland/Schweiz

**Fax an: +43 (0) 22 72 - 674 81 35**

Botament Systembaustoffe Österreich

- Ich möchte Ihre Produkte gerne kennenlernen.  
Bitte rufen Sie mich zwecks Terminvereinbarung an.
- Bitte senden Sie mir mehr Informationsmaterial zu Ihren Produkten zu.

#### Ihre Daten:

Mein Botament Stützpunkthändler

Firma

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

Fax

- Newsletter erwünscht? Bitte ankreuzen.

E-Mail

Anmerkung: Die hier gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Weitere technische Details entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern unter [www.botament.de](http://www.botament.de)