

# Formel-Pro Struktur-Acryl

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

## 1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FP000037/004

## 2. Verwendungszweck(e)

Dichtungsmittel für Fassaden für Innen- und Außenbereich

## 3. Hersteller

BayWa AG  
Arabellastr. 4  
81925 München

## 4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels  
Leiter Eigene Marken  
BayWa AG

## 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3: Wesentliche Merkmale  
System 3: Brandverhalten

## 6.1 Harmonisierte Norm

EN 15651-1 : 2012 : TYP F - EXT-INT

## 6.2 Notifizierte Stelle

GINGER CEBTP, NB 0074 hat Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

# Formel-Pro Struktur-Acryl

## 7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1 : 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standvermögen</li> <li>▪ Volumenverlust</li> <li>▪ Bruchdehnung</li> <li>▪ Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser</li> </ul>	≤3 mm NPD ≥25 % ≥25 %	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

NPD = keine Leistung erklärt (No performance declared)

## Konditionierung

Verfahren A

## Substrat

Aluminium  
Beton

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

DocuSigned by:  


München, den 29.01.2024 ..... AC004DE748524F4.....  
 Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, BayWa AG