

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CF000055/001

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** casafino Bergamagranit Bordsteine
2. **Verwendungszweck:** Verwendung als Bordsteine aus Naturstein nach DIN EN 1343 im Außenbereich
3. **Hersteller:** BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München
4. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 4
5. **Harmonisierte Norm:** DIN EN 1343:2013-03
6. **Erklärte Leistung:**


Wesentliche Merkmale	Leistung
Rohdichte (EN 1936)	2682 kg/m ³
Wasseraufnahme (EN 13755)	MW = 0,33 M-%
Druckfestigkeit (EN 1926)	UEW 213,0 MPa
Druckfestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel	MW 215,0 MPa
Druckfestigkeit nach 56 Frost-Tau-Wechsel	MW 199,0 MPa
Biegefestigkeit (EN 12372)	UEW 11,9 MPa
Biegefestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel	MW 12,4 MPa
Biegefestigkeit nach 56 Frost-Tau-Wechsel	MW 11,3 MPa
Tausalz widerstandsfähigkeit (TL Pflaster STB 06)	F1 (beständig)
Abriebwiderstand (EN 14157)	MW 1,6 mm
Gleitwiderstand Oberfläche gestockt/geflammt	Rautiefe > 1mm NPD

Die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V erfolgen nach System 4. Die Leistung des Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Klingels, Leiter Eigenmarken

München, 24.09.2015


.....
(Unterschrift)