

## Begrünungsstein mit 3 cm Fuge

### Pflasterstein aus Beton nach EN 1338

Produktbeschreibung	Begrünungsstein 20/20/8 cm mit seitlichen Nocken verschiebesicher
Format / Rastermaß	Länge 20 cm / Breite 20 cm
Nennmaß	17 cm / 17 cm +/- 2mm
Steinstärke	8 cm +/- 3mm
Fase	ca. (5+1) x 3
Abstandsnocken	3 cm
Farben	grau , anthrazit
Oberfläche	Standard (betonrau)
Vorsatzschicht	mind. 4 mm dick
Einsatzbereiche	Entsprechend der gültigen technischen Regeln für die Herstellung von Pflasterdecken im Außen- und Innenbereich geeignet

#### Eigenschaften nach EN 1338

Maße	K (Klasse 2) bei Diagonalen >300 mm
Spaltzugfestigkeit	erfüllt
Witterungswiderstand	D (Klasse 3)
Abrieb	I (Klasse 4)
Asbestemission	nicht gegeben
Bruchfestigkeit	ausreichend
Gleit-/ Rutschwiderstandsklasse	R13 (USRV-Wert $\geq$ 65)
Dauerhaftigkeit	ausreichend

Anmerkung: Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Pflastersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden und werden nicht als bedeutend betrachtet. Ausblühungen können gelegentlich auftreten und beeinträchtigen nicht die Gebrauchsfähigkeit.