

casafino Pflasterstein Converro Exklusiv

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

CF000182/001

2. Verwendungszweck(e)

Als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastraße 4
D-81925 München

4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
BayWa AG

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	Ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	Nicht gegeben	Nicht gegeben	DIN EN 1338:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006
Spaltzugfestigkeit	Erfüllt	Erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	Ausreichend	Ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	Ausreichend	Ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD	NPD	-	
Witterungswiderstand	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	λ^{10} , trocken = 1,56 W/(mK)	-	

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1338:2003; B1:2006, Tabelle ZA.1 entspricht.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



München, den 17.05.2024

.....AQ004DE748524F4.....

Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, BayWa AG