

Dreh-/Kippfenster

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Geeignet für Bauten mit dem "Qualitäts-siegel Nachhaltiges Gebäude"
- Mehrkammerhohlprofile
- Rein weiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flü-
gel
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einra-
sten im offenen Kippzustand

- Ausführung DIN L/DIN R
- Mit 2-fach Verglasung
- Mit Dreh-/Kippbeschlag
- Inklusive Griffolive
- Rahmen mit 3-Kammer-Kunststoff-Hohl-
profil
- Flügel mit 4-Kammer-Kunststoff-Hohl-
profil
- Abmessung = Istmaß
- Schalldämmmaß 30 – 34 dB, Schall-
schutzklasse 2
- Planerhinweis:
 - Die verwendete Isolierverglasung darf
keinen erhöhten Temperaturdifferen-
zen ausgesetzt werden. Eine ausrei-
chende Belüftung ist zu gewährleis-
ten. (Hinweise siehe: VFF-Merkblatt
V.02)
 - Ab 800 m über NN (Meerespiegel-
höhe) wird ein Flügel mit Druckaus-
gleichsventil empfohlen. (Auf Anfrage
erhältlich)



Technische Daten zum Artikel 11148

Abmessungen		Freier Lüftungs- querschnitt	Glasfläche	Lagerware
Breite [mm]	Höhe [mm]	[m ²]	[m ²]	
Wärmeschutzverglasung, Ug = 1,1 W/(m²K)				
1000	500	0,31	0,244	Ja