

Dreh-/Kippfenster

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Geeignet für Bauten mit dem "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude"
- Mehrkammerhohlprofile
- Rein weiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand

- Ausführung DIN L/DIN R
- Mit 2-fach Verglasung
- Mit Dreh-/Kippbeschlag
- Inklusive Griffolive
- Rahmen mit 3-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Flügel mit 4-Kammer-Kunststoff-Hohlprofil
- Abmessung = Istmaß
- Schalldämmmaß 30 – 34 dB, Schallschutzklasse 2
- Planerhinweis:
 - Die verwendete Isolierverglasung darf keinen erhöhten Temperaturdifferenzen ausgesetzt werden. Eine ausreichende Belüftung ist zu gewährleisten. (Hinweise siehe: VFF-Merkblatt V.02)
 - Ab 800 m über NN (Meeresspiegelhöhe) wird ein Flügel mit Druckausgleichsventil empfohlen. (Auf Anfrage erhältlich)



Technische Daten zum Artikel 11157

Abmessungen		Freier Lüftungsquerschnitt	Glasfläche	Lagerware
Breite	Höhe			
[mm]	[mm]	[m ²]	[m ²]	
Wärmeschutzverglasung, Ug = 1,1 W/(m²K)				
1000	800	0,57	0,486	ja