



Rahmenausführung: Bituplan einwalzbar

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Deckel aus Gusseisen GJS
- Deckelgewicht ca. 34 kg
- Rahmen aus Gusseisen GJL, hochziehbar
- Rahmen mit winkelförmigem Querschnitt mit eckigem Flanschrand
- Rahmen mit integrierter Aufnahme für die ACO Einstieghilfe
- PEWEPREN-Einlage und mechanisch bearbeitete Auflageflächen im Rahmen
- Rahmen passend für Deckel nach DIN 19584
- Mit metallischem Adapterring
- Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit Schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfesterem Kunststoff.



- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen
Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Schachtabdeckungen entsprechend DIN EN
124-2
- Zum oberflächenbündigen Einbau in Bituminose Fahrbahnbeläge
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221
- Bei Ausführungen mit Lüftungsöffnungen: 250
cm² Lüftungsquerschnitt

Technische Daten zum Artikel 210661

Einbauhöhe [mm]	Klasse	Lichte Weite [mm]	Rahmen- höhe [mm]	Lüftungs- öffnung	Beschriftung Rahmen	Gewicht [kg]	Preis/Stk. 01.07.2024	Rabatt- gruppe (RG)	
							UVP zz- gl. USt. [€]		
150 - 190	<ul style="list-style-type: none">A 15B 125C 250D 400		600	140	Ohne	Ohne	103,0	415,00	CT