

Mit Fensterausparung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- Umlaufender Abdichtungsflansch
- Frei positionierbarer Lichtschacht
- Fertige Oberfläche
- Verputzen und Streichen im Lichtschacht entfällt
- Wärmeleitwert Dämmstoff 0,025 W/(mK)
- Kosten- und zeitsparende Montage
- Platte kann um 180° gedreht werden

■ Montierbare Lichtschächte

- 1000 x 600 x 400 mm
- 1000 x 1000 x 400 mm
- 1000 x 1300 x 400 mm
- 1000 x 1000 x 600 mm
- 1000 x 1300 x 600 mm
- 1250 x 1000 x 400 mm
- 1250 x 1300 x 600 mm



Technische Daten zum Artikel 315731

| Abmessungen | | Für Leibungsfenster | Fensterausparung im Therm Block |
|--------------------------|------|---------------------|---------------------------------|
| Breite | Höhe | Breite x Höhe | Breite x Höhe |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| Dämmstärke: 80 mm | | | |
| 1500 | 1400 | 1000 x 750 | 960 x 710 |

BIM