

# Mit Fensteraussparung

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Wärmebrückenfreie Lichtschachtmontage
- Frei positionierbarer Lichtschacht
- Fertige Oberfläche
- Verputzen und Streichen im Lichtschacht entfällt
- Wärmeleitwert Dämmstoff 0,025 W/(mK)
- Kosten- und zeitsparende Montage
- Platte kann um 180° gedreht werden

### ■ Montierbare Lichtschächte auf ACO


Therm Block 1230 und 1500 mm  
Baubreite:

- 1000 x 600 x 400 mm
- 1000 x 1000 x 400 mm
- 1000 x 1300 x 400 mm
- 1000 x 1000 x 600 mm
- 1000 x 1300 x 600 mm

### ■ Montierbare Lichtschächte auf ACO

Therm Block 1500 mm Baubreite (zu-  
sätzlich):

- 1250 x 1000 x 400 mm
- 1250 x 1300 x 600 mm
- Und alle oben genannten Größen



## Technische Daten zum Artikel 315970

Abmessungen		Fensteraussparung im Therm Block
Breite	Höhe	Breite x Höhe
[mm]	[mm]	[mm]
<b>Dämmstärke: 100 mm</b>		
1500	1400	460 x 460

### BIM

Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".  
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.