

# Dreh-/Kipp-Wechseleinsätze mit 3-fach Wärmeschutzverglasung

## Produktinformationen

- Passend für ACO Therm Block mit Zarge
- Geeignet für KFW-geförderte Gebäude und Passivhäuser durch zusätzliche Kerndämmung
- Mit 3-fach Wärmeschutzverglasung
- $U_g$ -Wert = 0,6 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_w$ -Wert = 0,83 W/(m<sup>2</sup>K) bezogen auf 1,23 x 1,48 m Fenstergröße in Verbindung mit dem Leibungsrahmen Standard
- Schalldämmmaß  $R_w$ -Wert = 36db
- Schallschutzklasse 3
- Montage ohne Fachbetrieb möglich
- Geprüft durch das ift-Rosenheim (Prüfbericht 14-002007-PRO1 einsehbar unter: [www.aco.de/downloads/zulassungen-und-zertifikate](http://www.aco.de/downloads/zulassungen-und-zertifikate))



## Technische Daten zum Artikel 327728

Für Rahmen	Glasfläche	Anschlag
Breite x Höhe		
[mm]	[m <sup>2</sup> ]	
<b>Wärmeschutzverglasung - 3-fach Verglasung</b>		
1000 x 750	0,364	DIN-links