

# Wechselsystem Standard – für das Fertigteilwerk

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Beste Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
  - Geeignet für Bauten mit dem "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude"
  - Reinweiße Oberfläche
  - Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Wechseleinsatz (Kipp und Dreh-Kipp)
  - Optimale Betonverkrallung
  - Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
  - Vorbereitetes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile
- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
  - Die Abmessung ist jeweils 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmaß
  - Inkl. Holzaussteifung für das Fertigteilwerk
  - Ausführung ohne Flügel
  - Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
  - $U_w$ -Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz



## Technische Daten zum Artikel 332930

### Abmessungen

Tiefe

[mm]

**Baurichtmaß: 1000 x 625 mm**

200

### BIM

Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".  
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.