

Wechselsystem Standard – für das Fertigteilwerk

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Beste Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
 - Geeignet für Bauten mit dem "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude"
 - Reinweiße Oberfläche
 - Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Wechseleinsatz (Kipp und Dreh-Kipp)
 - Optimale Betonverkrallung
 - Beidseitig integrierte Schalungsdichtung
 - Vorbereitetes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofile
- Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
 - Die Abmessung ist jeweils 10 mm kleiner als das angegebene Baurichtmaß
 - Inkl. Holzaussteifung für das Fertigteilwerk
 - Ausführung ohne Flügel
 - Zur Aufnahme von Wechseleinsätzen
 - U_w -Wert abhängig vom verwendeten Wechseleinsatz



Technische Daten zum Artikel 332940

Abmessungen

Tiefe

[mm]

Baurichtmaß: 1000 x 750 mm

200

BIM

Die aktuellste BIM Revit Version finden Sie in der Tabelle "Bestellinformationen" in der Spalte "Downloads".
Ältere Revit Versionen finden Sie unter: BIM.