

Wärmeschutzverglasung, U_g-Wert = 1,1 W/(m²K)

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Beste Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand

- Ausführung DIN L/DIN R
- Mit Folierung zum Schutz des Produktes
- Mit beiliegender Grifffolie
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Planerhinweis:

Die verwendete Isolierverglasung darf keinen erhöhten Temperaturdifferenzen ausgesetzt werden. Eine ausreichende Belüftung ist zu gewährleisten. (Hinweise siehe: VFF-Merkblatt V.02)

Ab 800 m über NN (Meerespiegelhöhe) wird ein Flügel mit Druckausgleichsventil empfohlen. (Auf Anfrage erhältlich)

- Als Ersatzteil für oder zum Aufrüsten von ACO Therm® 1.2 Zargen ab 2002
- Mit 2-fach Verglasung
- Montage ohne Fachbetrieb möglich
- U_g-Wert = 1,1 W/(m²K)

ACO Therm® 1.2
Zargen ab 2002



Technische Daten zum Artikel 35779

Für Rahmen	Glasfläche	Lagerware
Breite x Höhe		
[mm]	[m ²]	
1000 x 500	0,188	Nein