

Wärmeschutzverglasung, U_g -Wert = 1,1 W/(m^2K)

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Größtmögliche Glasfläche
- Beste Wärmedämmung durch Mehrkammerhohlprofile
- Reinweiße Oberfläche
- Gleiche Farbgebung auf Rahmen und Flügel
- Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten im offenen Kippzustand

- Ausführung DIN L/DIN R
- Mit Folierung zum Schutz des Produktes
- Mit beiliegender Griffolive
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Planerhinweis:
 - ☐ Die verwendete Isolierverglasung darf keinen erhöhten Temperaturdifferenzen ausgesetzt werden. Eine ausreichende Belüftung ist zu gewährleisten. (Hinweise siehe: VFF-Merkblatt V.02)
 - ☐ Ab 800 m über NN (Meeresspiegelhöhe) wird ein Flügel mit Druckausgleichsventil empfohlen. (Auf Anfrage erhältlich)
- Als Ersatzteil für oder zum Aufrüsten von ACO Therm 1.2 Zargen ab 2002
- Mit 2-fach Verglasung
- Montage ohne Fachbetrieb möglich
- U_g -Wert = 1,1 W/(m^2K)

ACO Therm 1.2
Zargen ab 2002



Technische Daten zum Artikel 35782

Für Rahmen	Glasfläche	Lagerware
Breite x Höhe		
[mm]	[m^2]	
1000 x 1000	0,564	Nein