

# Aufstockelemente – Einzelteile

## Produktinformationen

- Kombinationsmöglichkeiten und max. Anzahl an einsetzbaren Aufstockelementen siehe Seite-nende
- Vor Türaustritten ausschließlich fixe Aufstockele-mente verwenden
- Höhenverstellbare und fixe Aufstockelemente können kombiniert werden
- Höhenverstellbare Aufstockelemente sind aus-schließlich begehbar. Belastbar bis 1,5 kN
- Fixe Aufstockelemente können mit 6 kN Radlast befahren werden. Kombination: 2 fixe oder 1 fi-xes Aufstockelement, 1 befahrbarer Rost, 1 be-fahrbare Montageset für Lichtschächte. Auf-stockelement muss mit Wand verschraubt wer-den
- Fixe Aufstockelemente können nur längsseitig (parallel zur Hauswand) befahren werden
- Fixe Aufstockelemente können in der Höhe ge-kürzt werden. Bitte U-Profil für Schnittfläche einsetzen
  - U-Profil für gekürzte fixe Aufstockelemente
  - U-Profil für gekürzte 4-seitig geschlossene Aufstockelemente
- Die Produkte für die Montage finden Sie hier:
  - Montagesets für die Standard-Montage



## Technische Daten zum Artikel 375020

Für Licht-schacht	Anwendung	Abmessungen			Aufbauhö-he [mm]
		Tiefe [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	

### Höhenverstellbar

	400/600/700	begehbar	800	1000	340	30-300
--	-------------	----------	-----	------	-----	--------