

Aufstockelemente inkl. Montagesets

Produktinformationen

- Alle Aufstockelemente können bauseitig in der Tiefe gekürzt bzw. ausgeklinkt werden, um Ver sprünge in der Fassade zu überbrücken.
- Vor Türaustritten ausschließlich fixe Aufstockelemente verwenden.
- Sofern das fixe Aufstockelement in Richtung Hauswand befahren werden soll, ist bauseitig eine Verstärkung (Winkeleisen) unter dem Rückenträger des Rostes anzubringen. Winkeleisen führen wir nicht im Programm.
- Fixe Aufstockelemente können in der Höhe gekürzt werden. Bitte U-Profil für Schnittfläche einsetzen.
- Fixe Aufstockelemente können mit 6 kN Radlast befahren werden, sofern sie mit der Wand verschraubt wurden, der Lichtschachtkörper befahrbar montiert und ein befahrbares Rost verwendet wurde.
- Fixe Aufstockelemente können standardmäßig nur längsseitig (parallel zur Hauswand) befahren werden.
- Höhenverstellbare Aufstockelemente werden über den Lichtschachtkörper geschoben und in gewünschter Höhe fixiert.
- Höhenverstellbare Aufstockelemente sind ausschließlich begehbar. Belastbar bis max. 1,5 kN bzw. 150 kg.
- Höhenverstellbare und fixe Aufstockelemente können kombiniert werden.



Technische Daten zum Artikel 375024

Für Licht- schacht	Anwendung	Abmessungen			Aufbauhö- he [mm]
		Tiefe [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	

Höhenverstellbar

	400/600/700	begehbar	800	1000	340	30-300
--	-------------	----------	-----	------	-----	--------