

Aufstockelemente – Einzelteile

Produktinformationen

- Kombinationsmöglichkeiten und max. Anzahl an einsetzbaren Aufstockelementen siehe Seite-nende
- Vor Türaustritten ausschließlich fixe Aufstockele-mente verwenden
- Höhenverstellbare und fixe Aufstockelemente können kombiniert werden
- Höhenverstellbare Aufstockelemente sind aus-schließlich begehbar. Belastbar bis 1,5 kN
- Fixe Aufstockelemente können mit 6 kN Radlast befahren werden. Kombination: 2 fixe oder 1 fi-xes Aufstockelement, 1 befahrbarer Rost, 1 be-fahrbares Montageset für Lichtschächte. Auf-stockelement muss mit Wand verschraubt wer-den
- Fixe Aufstockelemente können nur längsseitig (parallel zur Hauswand) befahren werden
- Fixe Aufstockelemente können in der Höhe ge-kürzt werden. Bitte U-Profile für Schnittfläche einsetzen
 - U-Profile für gekürzte fixe Aufstockelemente
 - U-Profile für gekürzte 4-seitig geschlossene Aufstockelemente
- Die Produkte für die Montage finden Sie hier:
 - Montagesets für die Standard-Montage



Technische Daten zum Artikel 375439

Für Licht-schacht	Anwendung	Abmessungen			Aufbauhö-he [mm]
		Tiefe [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	

Fixe Bauhöhe

	400/600/700	begehbar und befahrbar	400	1250	445	425
--	-------------	------------------------	-----	------	-----	-----