

TECHNISCHES DATENBLATT

UND DU HAST'S DRAUF.

Butyl - Dichtschnur



Beschreibung/Anwendung

Volumenbeständiges, lösemittelfreies, selbstklebendes, plastisches und geräuschkämmendes Butyl-Dichtungsband. Es wirkt nicht korrodierend, ist mit den meisten bekannten Werkstoffen verträglich und entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5 sowie KTW-Empfehlung.

Technische Daten

| Eigenschaft | Wert |
|--------------------------|--|
| Materialbasis: | Butylkautschuk (Polyisobutylen) |
| Spez. Gewicht | 1,6 g/cm ³ |
| Verarbeitungstemperatur: | + 5°C bis + 30°C |
| Temperaturbeständigkeit: | - 40°C bis + 100°C (kurzfristig 150°C) |
| Shore 00: | 55 |
| Druckfestigkeit: | 1 bar |
| Fließverhalten: | Standfest |
| Festkörpergehalt: | >99% |
| Zündtemperatur: | >400°C |
| Farbe: | Schwarz/ Grau/ Rot |
| Durchmesser: | 7 – 8 mm |
| Art.-Nummer: | Dicke in mm/ m auf Rolle |
| 54100007 | 7 mm/ 21 m |
| 54000007 | 7 mm/ 84 m |
| 54100008 | 8 mm/ 17,5 m |
| 1000000129 | 8 mm/ 63,7 m |
| 1000000128 | 8 mm/ 69,3 m |
| 54000008 | 8 mm/ 70 m |

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Verarbeitung

Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Eine konstante Druckbelastung auf die **Butyl-Dichtschnur** bewirkt deren Verformung zwischen den Abdichtungsflächen. Das Zusammenpressen der Dichtflächen gewährleistet die einwandfreie Abdichtung und gleicht vorhandene Unebenheiten der Haftfläche aus.

Lagerung

Butyl - Dichtschnur ist in seiner Originalverpackung bei ca. 20°C praktisch unbegrenzt lagerfähig. Die Rollen müssen liegend, trocken und staubgeschützt gelagert werden.

Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/-Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

| | | |
|---|--|----------|
| BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen | | 20190903 |
| | | |

