

TECHNISCHES DATENBLATT

UND DU HAST'S DRAUF.

VARIO ROLL THERMO KUPFER



Beschreibung/Anwendung

Einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle in zweiteiliger Ausführung. Zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches. Sehr flexibler, thermisch mit den Kupfer-Streifen verschweißter Mittelstreifen. Einfach auf der First- oder Gratlatte auszurollen und zu befestigen.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material:	Abdichtseitenstreifen Kupfer 100 my Mittelstreifen aus Kunststoff
Breiten:	300, 360 und 390 mm (+2/-5 mm)
Materialstreckung:	31 %
Klebestreifen:	kaltselfstklebender Butylkautschukklebestreifen mit abziehbarer Schutzfolie
Breite Klebestreifen:	15 mm
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +80°C
Brandverhalten/ Baustoffklasse:	Klasse E (EN 13501-1) / B 2
Verarbeitungstemperatur:	> +5°C
Lüftungsquerschnitt:	200 cm² pro Verlegemeter
Verpackungseinheit:	20 lfm / Karton (4 Rollen à 5 m)
Länge Rolle:	5 m (+ 20/-50 mm)
Art.-Nr.:	1000000668 1000002394 1000006255

Verarbeitung

First- bzw. Gratlattenhöhe je nach Dacheindeckungsmaterial einstellen. **VARIO ROLL THERMO KUPFER** mittig auf First- oder Gratlatte abrollen und an die Eindeckung anformen, anschließend antackern oder nageln. Schutzfolie von Klebestreifen abziehen, hierbei darauf achten, dass der Untergrund frei vonlosem Material, trocken, fett- und staubfrei ist. Stark verschmutzte oder poröse, sandige Oberflächen reinigen und falls erforderlich, mit Primer (Haft-Fix-Primer) verfestigen. Seitenabdichtstreifen auf Dacheindeckung verlegen und von Hand oder mit Rolle fest andrücken und spannungsfrei, ohne anliegende Zugkraft, verkleben. First-/Gratziegel oder First-/Gratstein aufsetzen und mit Firstklammer befestigen. **VARIO ROLL** ist nach fachgerechter Verlegung wartungsfrei.

Lagerung

VARIO ROLL kann in seiner Originalverpackung bei trockenen und kühlen Bedingungen von bis ca. 30°C mindestens ein Jahr lang gelagert werden. Andere Lagerbedingungen können ein schwieriges Ablösen der Schutzfolie bei der Montage verursachen.

Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1
D – 74549 Wolpertshausen

20220810

