Produktinformation

TECTROL KONTAKTSPRAY

Hochwertiges Spray für störungsfreien Stromdurchfluss

TECTROL KONTAKTSPRAY ist ein hochwertiges Spray auf Mineralölbasis zur Reinigung und Erhöhung der Leitfähigkeit elektronischer Anlagen und Kontakte.

Durch die Anwendung werden Kriechströme und Spannungsverluste beseitigt und die Störanfälligkeit von elektrischen Anlagen vermindert. Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse werden von Oxidation und Sulfidschichten freigehalten.
Zudem wird die Lebensdauer von mechanischen Kontakten verlängert.

TECTROL KONTAKTSPRAY ist für die Reinigung von Kontakten, Zündkerzenstecker, Zündverteiler, Stecker und Kabel geeignet.

Vorteil	Nutzen
Beseitigt Kriechströme und Spannungsverluste	Sicherheit in der Anwendung
Verdrängt Feuchtigkeit und konserviert	Schutz der Bauteile
Entfernt und schützt vor Oxidation	Bauteile werden geschont
Schützt dauerhaft vor Rost und Korrosion	Erhöht die Produktivität

Anwendungsempfehlungen

Bauteile vor der Verwendung des TECTROL KONTAKTSPRAY grob reinigen. Stark oxidierte Kontakte mechanisch vorreinigen. Dose vor Gebrauch gut schütteln, anschließend mit einem Abstand von ca. 20 – 30 cm auf die zu benetzenden Stellen sprühen und einige Minuten einwirken lassen. Nicht auf Motorwicklungen und Isolierungen Sprühen, da die Inhaltsstoffe Harze lösen!

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 23.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.