

Produktinformation

# TTECTROL TERRA SPRÜHFETT

## Biologisch schnell abbaubares Sprühfett, wasserbeständig

TTECTROL TERRA SPRÜHFETT ist ein wasserbeständiges Multifett auf Basis biologisch schnell abbaubarer Komponenten zur Schmierung von Wälz- und Gleitlager.

TTECTROL TERRA SPRÜHFETT hat eine hervorragende Schmiereigenschaft und bietet einen sicheren Verschleißschutz.

TTECTROL TERRA SPRÜHFETT zeigt einen hervorragenden Korrosionsschutz und hat ein ausgezeichnetes Haftvermögen.

Vorteil	Nutzen
Biologisch schnell abbaubare Komponenten	Sicherheit in der Anwendung
Sehr guter Verschleißschutz	Bauteile werden geschont, Betriebskosten werden gesenkt
Sehr gute Wasserbeständigkeit	Schützt Metalloberflächen gegen Abwaschen durch Wasser
Gute Haftfähigkeit	Schmierstellen bleiben trotz hoher Beanspruchung sicher geschmiert

## Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
Gebrauchstemperaturbereich	Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich -40 °C bis +120 °C	
Farbe	hell	visuell

## Spezifikationen

- » DIN 51 502 T.4 KLC P2-40+120 ES100
- » ISO L-X-DCEB 2

## Anwendungsempfehlungen

- » DIN 51 502 KPE 2 K-40

Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich  
-40 °C bis +120 °C

Aus ca. 20 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen.

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:

BayWa AG, München

Wärme | Mobilität

Tel.: +49 89 9222-2039

1 E-Mail: [tectrol@baywa.de](mailto:tectrol@baywa.de)

Herausgebende Stelle:

AGRAVIS Raiffeisen AG

30916 Isernhagen

Energie, Schmierstoffe

Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 08.06.2026. Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/datenblaetter/suche](http://www.baywa.de/datenblaetter/suche).