



# SEMMAT+

## INNEN/AUßen

**Matte Acrylfarbe, abwaschbar, für Innen- und Außenbereich. Höchste Qualität. Geruchlos.**

### ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE

Im Innen- und Außenbereich, Wände und Decken.

### ANWENDUNG

#### VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen nach den Regeln des DTU 59.1 vorbereitet werden.

### WERKZEUGE

Bürste, Rolle und Airless (Düse 519).

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser.

### ERGIEBIGKEIT

9 m<sup>2</sup> pro Liter.

### TROCKNUNG (BEI 23°C – 50% RF)

Trocken: 2 Std.

Überstreichbar: 6 Std.

### VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

- Nicht bei Temperaturen unter +8°C und einer Luftfeuchtigkeit von über 70% auftragen.
- Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen.
- Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

#### VERPACKUNG

12,5 Litern Kunststoffeimer.

#### AUFBEWAHRUNG

18 Monate in ungeöffneter Verpackung.

Vor Frost geschützt lagern.

#### SPIEGELGLANZ

< 3% unter einem Winkel von 85°.

#### NASSABRIEBFEST

Norm NF EN 13300: Klasse 2

(Verlust der Schichtdicke > 5 µm und < 20 µm, nach 200 Zyklen).

#### TROCKENEXTRAKT (GEWICHT)

57 %.

#### DICHE

1,5 (EUR norm PL 004).

## PRODUKTVORTEILE

- Hohe Ergiebigkeit
- Abwaschbar
- Hervorragendes Deckvermögen

## Geltende Vorschriften :

AFNOR Norm T 36005

FAMILIE I – KLASSE 7b2.

## Sicherheit :

Wasserbasierendes Produkt, nicht kennzeichnungspflichtig.

## Emissionen in die Innenraumluft (nach ISO 16000) :

Dieses Produkt enthält weniger als 1 g/l VOC.



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité pour l'homme, sur une échelle de toxicité dans de A+ (trois bulles ombrées) à C (trois bulles vides).

