

Professional PRCD-S ADVANCED

Schutzadapterkabel IP 44 3 m H07RN-F3G1,5

Mobiler Personenschutz für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.



PROFESSIONAL

PRCD-S ADVANCED

5 JAHRE
YEARS



Artikelnummer
EAN

1160210

4007123670321

BESCHREIBUNG

- Zuverlässiger Schutz vor fehlerhaften Elektroinstallationen und gefährlichen Elektrounfällen.
- Ermöglicht dem Anwender den sicheren Betrieb seiner Elektrogeräte an Steckdosen, deren einwandfreie Funktion er nicht kennt.
- Dringend empfohlen auf Bau- und Montagestellen und gefördert durch die BG Bau.
- Erfüllt die Anforderungen der DGUV Information 203-006 Abschnitt 5.4.1:
 - PRCD nach VDE 0661.
 - Bemessungsdifferenzstrom 30 mA.
 - Allpolig schaltend, einschließlich Schutzleiter.
 - Unterspannungsauslösung.
 - Kein selbständiges Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr.
 - Die Schutzeinrichtung darf sich nicht einschalten lassen, wenn der Schutzleiter unterbrochen ist oder unter Spannung steht.
- Wenn während des Betriebes Spannung auf dem Schutzleiter auftritt oder der Schutzleiter unterbrochen wird, muss die Schutzeinrichtung abschalten.
- Beim Auftreten von Fremdspannung auf dem Schutzleiter, z. B. durch Anbohren einer Leitung eines anderen Stromkreises, darf die Schutzeinrichtung den Schutzleiter nicht abschalten.
- Zusätzliche Sicherheitserhöhung:
 - Verbesserte Prüfung auf Schutzleiterunterbrechung ab bereits ca. 1kΩ.
 - Handschuherkennung (Gerät lässt sich im Fehlerfall auch mit isolierendem Handschuh nicht einschalten).
 - Umfassender Funktionstest durch Überprüfung der gesamten Signalkette von der Schutzleiterüberwachung bis hin zur FI-Schaltfunktion.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung mit Deckel.

Professional PRCD-S ADVANCED

Schutzadapterkabel IP 44 3 m H07RN-F3G1,5

Mobiler Personenschutz für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.



Artikelnummer 1160210
EAN 4007123670321

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Anschluss	Gummistecker/Schutzkontakt-Kupplung
Kabellänge	3 m	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Typ F (Schutzkontakt)
Kabelfarbe	schwarz	Schutzzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,07 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,96 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	28,5 cm x 16,5 cm x 6,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	28 cm x 16,5 cm x 6 cm		

LIEFERUMFANG

Professional PRCD-S ADVANCED Schutzadapterkabel