



**Albuz®
AVI 80°**

**Albuz®
CVI 80°**



**Injektor-Flachstrahldüsen aus
kunststoffummantelter Keramik**



G 1721



G 1634



G 1635



G 1636

**AVI
80-01**

**AVI
80-015**

**AVI
80-02**

**AVI
80-025**

**AVI
80-03**

**AVI
80-04**



Filter 100 M rot



Filter 50 M blau



G 1900



G 1901



G 1902

**CVI
80-01**

**CVI
80-015**

**CVI
80-02**

**CVI
80-025**

**CVI
80-03**



Filter 100 M rot



Filter 50 M blau

Spritzwinkel



**AVI 80°
CVI 80°**

Größen



**01 bis 04
01 bis 03**


Druckbereich



**bar
2 bis 20
2 bis 20**

Merkmale:

- Hohe Abdriftminderung (u. U. bis 90 %)
- Sehr hohe Präzision und Lebensdauer
- Stabiler, kurzer, bruchsicherer Kunststoffkörper
- Lange Schlüsselweite für sichere Einstellung
- ISO-Farbkennzeichnung



Schlüsselweite bei AVI: 11 mm



Schlüsselweite bei CVI: 8 mm
• CVI mit extra kurzer Bauform (22 mm)

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 54

Ausbringungsberechnung siehe Formeln Seite 56

Verwendung:



Dosierplatte und Flachstrahl-
mundstück aus besonders
harter rosa Keramik



Geringe Beschädigungs-
gefahr, nur wenig länger als
Albuz® ATR



Zur Reinigung problemlos
ohne Werkzeug zerlegbar



Dosierplättchen frei
zugänglich, Schmutz
einfach wegwischen

Zubehör: Art.Nr. 15619 Einstellschlüssel für AVI und CVI aus Edelstahl zur exakten Einstellung am Sprühgerät
Art.Nr. 13455 Schutzkappe für AVI (schützt abgeschaltete AVI-Düsen vor Verschmutzung)
Art.Nr. 14456 Spezialdichtung für AVI und CVI (gleicht Unterschied in Flanschhöhe zwischen ATR und AVI/CVI aus)