



KS | SFK 12 - RDK 1,8 - 2 DF (t 115)

Produktdetails

Steindruckfestigkeitsklasse: 12

Rohdichteklasse: 1,8

Abmessung: 240 x 115 x 113 mm

Bedarf pro m²: 32,00 Stk./m²

Bedarf pro m³: 279,00 Stk./m³

Gewicht pro Stein (ca.): 5,20 kg

Steindaten: Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,99 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$

Arbeitszeitrichtwerte | volles Mauerwerk: 0,48 h/m² (inkl.

bereitstellen und mauern ohne Versetzgerät)

Arbeitszeitrichtwerte | gegliedertes Mauerwerk: 0,55 h/m² (inkl.

bereitstellen und mauern ohne Versetzgerät)

Ausschreibungstext:

KS-Vollstein

Mauerwerk DIN EN 1996, mit Stoßfugenvermörtelung,

Kalksandstein nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN

20000-402, inkl. Kimm- und Höhenausgleichsschichten, KS-Vollstein vermauert in Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412.

Steindruckfestigkeitsklasse: SFK = 12

Rohdichteklasse: RDK = 1,8

Wanddicke: t = 11,5 cm

Steinhöhe: h = 11,3 cm

Mörtelgruppe: NM II / NM IIa / NM III / NM IIIa

