

### Systemrondelle aus EPS, Mineralwolle oder Polyurethan

- Durchmesser: 65 mm
- Dicke: 15 mm



## Anwendungen

- für die versenkte Montage des STR U 2G Schraubdübels

## Verarbeitung

### Auftragen / Verarbeiten / Montieren

- akurit STR U 2G Schraubdübel mit akurit STR 2GS Tool Montagewerkzeug setzen.
- akurit STR Rondelle mit einem Reibeblech oberflächenbündig eindrücken.

## Lagerung

- Trocken und sachgerecht lagern.

## Lieferform

- 100 Stück/Karton

## Allgemeine Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.