

Power Zementmörtel

Power Zementmörtel:

- geeignet zum Mauern und Putzen für besonders starke Beanspruchung an Innen- und Außenwänden
- M 10 gemäß DIN EN 998-2, GP CS IV gem. DIN EN 998-1
- chromatarm

Anwendung:

Power Zementmörtel ist universell einsetzbar. Gebindeinhalt eignet sich zum Mauern, Putzen und Ausbessern von besonders hoch beanspruchten Bauteilen, wie z. B. Mauerwerk unter der Erdoberfläche, Sockelmauerwerk und Sockelputz. Als Putzmörtel eingesetzt, sollte der Untergrund vorgespritzt, sauber und frei von Ölen etc. sein.

Verarbeitung:

Gebindeinhalt mit ca. 3,8 l Wasser verarbeitungsgerecht anmischen. Den angerührten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten und den frischen Mörtel vor Frost schützen. Frostsicher nach Erhärtung.

Ausbeute:

ca. 17 l Zementmörtel

Lieferform:

25-kg-Sack

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Febr. 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de