

BOHRMOTOREN

Bohr-Ø bis 160 mm



Lieferung unserer Bohrmotoren Bohr-Ø bis 160 mm incl. Transportkoffer!

Technische Daten	C-BMH-160	DK-17 EL	C-EBM33FNT
Bestell-Nr.	30001108	30000793	50004981
Bohr-Ø von - bis (in abrasiven Materialien)	mm mm	16-160 --	16-160 230
Drehzahl	min ⁻¹	600 / 980 / 2780	540 / 1200 / 2520
Motor - Leistung	kW	2	2,2
Anschluss-Spannung	V / Hz	230 / 50~60	230 / 50
Anschlussgewinde		R 1/2" + 1 1/4" UNC	1 1/4" UNC + R 1/2"
Abmessungen L/B/H	mm	437 x 115 x 289	300 / 100 / 425
Gewicht	kg	6,4	6,3
			5,8

Bohr-Ø bis 350 mm



Technische Daten	C-EBL33L	DK-32 EL	C-BMS-350
Bestell-Nr.	50005238	30000781	30001109
Bohr-Ø von - bis (in abrasiven Materialien)	mm mm	20-300 --	50-350 400
Drehzahl	min ⁻¹	300 / 520 / 1700	230 / 480 / 720
Motor - Leistung	kW	2,5	3,2
Anschluss-Spannung	V / Hz	230 / 50~60	230 / 50
Anschlussgewinde		1 1/4" UNC + R 1/2"	1 1/4" UNC
Abmessungen L/B/H	mm	562 x 100 x 150	140 / 110 / 490
Gewicht	kg	7,0	11,9
			11,8

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.