

AZM



Eigenschaften

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
- Starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
- Stoßdämpfende Endkappen

Anwendungen

- Horizontal messen
- Vertikal messen

Hersteller

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modell	Anzahl Magnete	Länge	VE	VP	Art. Nr.	EAN
AZM 30	2	30 cm	1	○	01820301	9002719040088
AZM 40	2	40 cm	1	○	01820501	9002719040095
AZM 50	4	50 cm	1	○	01820701	9002719040101
AZM 60	4	60 cm	1	○	01820801	9002719040118
AZM 80	4	80 cm	1	○	01821101	9002719040125
AZM 100	6	100 cm	1	○	01821301	9002719040132
AZM 120	6	120 cm	1	○	01821401	9002719040149
AZM 150	8	150 cm	1	○	01821501	9002719040156
AZM 180	8	180 cm	1	○	01821601	9002719040163
AZM 200	8	200 cm	1	○	01821701	9002719040170



Technische Details

Artikelbezeichnung	Rohrprofil-Wasserwaage
Dimension	50 x 24 mm
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Farbe	gold
Profilgewicht	750 g/m
Messtoleranz Standardposition	0.50 mm/m (0.029°)
Messtoleranz Umschlagmessung	0.75 mm/m (0.043°)
Waagrechtlibellen	1
Senkrechtlibellen	1
Messfläche	eloxiert
Magnet	Neodym
Endkappe	1-K
Magnet	Ja

**SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co KG**
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

**SOLA-Messwerkzeuge
GmbH & Co. KG**
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch