



# ARDEX 9

## Dichtmasse

- Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich
- Schnell trocknend
- Streich- und spachtelfähig
- lösemittelfrei
- Zähfest
- Verformbar
- Rissüberbrückend



## Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

### Produktdetails

EMICODE EC 1 = sehr emissionsarm

GISCODE ZP1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

### Anwendungsberatung

Technische Hotline:

Tel.: +49 2302 664-362

Fax: +49 2302 664-373

Mail: [technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

ARDEX GmbH  
Postfach 6120  
58430 Witten  
DEUTSCHLAND  
Tel: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
[technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)  
[www.ardex.de](http://www.ardex.de)

Hersteller mit zertifiziertem  
QM/UM-System nach  
DIN EN ISO 9001/14001