



# **ARDEX BU-R**

## **Armierungsgewebe**

- Systemkomponente des ARDEX STRONGLITE® Systems
- Alkalibeständig
- Wasser- und witterungsbeständig
- Schiebfeste Ausrüstung



### **Anwendungsbereich**

Für Rissanierungen im Innen- und Außenbereich mit  
– ARDEX F5 Faserarmierte Fassadenspachtelmasse  
– ARDEX F3 Füll-, Fleck- und Flächenspachtel  
In Kombination auf Holzuntergründen mit  
– ARDEX P21 Füllende Grundierung

### **Art**

Weißes, alkalibeständiges Glasseidengewebe mit 4 mm  
Maschenweite und schiebefester Ausrüstung.

### **Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm**

Flächengewicht	165 g/m <sup>2</sup>
Rollengröße	50 m <sup>2</sup>
Materialbedarf	1,1 m/m <sup>2</sup>
Maschenweite	4x4 mm

### **Produktdetails**

Abpackung	Rollen, 1m breit Rollenlänge 50 m
Lagerung	Liegend in trockenen Räumen ca. 3 Jahre lagerfähig.

# ARDEX BU-R

## Armierungsgewebe

### Anwendungsberatung

Technische Hotline:  
Tel.: +49 2302 664-362  
Fax: +49 2302 664-373  
Mail: technik@ardex.de