

Formel-Pro Teppichband permanent

Produkt

Formel-Pro Teppichband permanent ist ein doppelseitiges Baumwollgewebeklebeband. Das Band ist auf beiden Seiten mit einem Hotmeltkleber auf Synthetikgummbasis beschichtet, 0,215 mm dick und mit einem 80 g/m² starken, hellbraunen, silikonisierten Trennpapier abgedeckt. Empfohlen für eine Vielzahl von Klebe- und Fixieranwendungen.



Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Größe/Gebinde
2227433	4333144075549	50 mm x 10 m

Anwendung

- Permanente Teppichbefestigung
- Permanente Bodenbelagsbefestigung
- Geeignet für verschiedenste Anwendungen, bei denen eine permanente, starke Klebkraft auch auf rauen Untergründen benötigt wird.

Eigenschaften

- Hohe Schälhaftung
- Von Hand abreißbar
- Sehr anpassungsfähig auf rauen oder unebenen Oberflächen
- Verarbeitungstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Lieferform

Rollengröße	50 mm x 10 m
Kartoninhalt	16 Rollen
Farbe	Weiß
Kern	76 mm Pappe

Lagerung

Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10 °C und +30 °C betragen. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit im gemäßigten Klima mindestens 1 Jahr.



Formel-Pro Teppichband permanent

Technische Daten

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
180°-Schälfestigkeit	14	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	4	%	AFERA 5004
Liner Dicke	0,07	mm	AFERA 5006
Statische Scherkraft	>4	Stunden	AFERA 5012
Dicke des Bandes (ohne Liner)	215	µm	AFERA 5006
Zugfestigkeit	12	N/cm	AFERA 5004

Hinweis

Oberflächen sind sauber, trocken, frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Fremdstoffen zu halten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.