

Produktinformation

TTECTROL TERRA SPEZIAL-FETT 2 S

Lithium-/ Calciumverseiftes Schmierfett auf Basis von synthetischem Ester - biologisch abbaubar

TTECTROL TERRA SPEZIAL-FETT 2 S ist ein wasserbeständiges Multifett auf Basis biologisch schnell abbaubarer Komponenten zur Schmierung von Wälz- und Gleitlager.

TTECTROL TERRA SPEZIAL-FETT 2 S ist sehr wasserbeständig, besitzt eine hervorragende Schmier-eigenschaft und bietet einen guten Korrosionsschutz.

TTECTROL TERRA SPEZIAL-FETT 2 S ist gut förderbar und hat ein ausgezeichnetes Haftvermögen.

Vorteil	Nutzen
Biologisch schnell abbaubare Komponenten	Sicherheit in der Anwendung
Gute Haftfähigkeit	Schmierstellen bleiben behaftet, Material wird geschont
Gut förderbar	Für den Einsatz in Zentralschmieranlagen geeignet
Gute Wasserbeständigkeit	Schützt Metalloberflächen gegen Abwaschen durch Wasser

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kenwert	typischer Wert	Prüfmethode
Grundöl-Viskosität bei 40°C	105 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
Grundöl-Viskosität bei 100°C	15 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
NLGI Klasse	NLGI 2	DIN 51 818
Verseifung	Lithium-/Calcium-Seife	
Tropfpunkt	≥170 °C	DIN ISO 22286
Gebrauchstemperaturbereich	-40 bis +120 °C	DIN 51 825
Walkpenetration (PW60)	265 - 295_0,1mm	DIN ISO 2137
Korrosionsschutzeigenschaften (Emcor)	0-0 /Korr.-grad Korr.-Grad	DIN 51 802
Verhalten gegenüber Wasser	1-90 / Bew.-stufe / Bew.-stufe	DIN 51 807 - 1
Ölabscheidung 18 h/40°C	<1.5 %	DIN 51 817
Farbe	hellbraun	visuell

Produktinformation

TTECTROL TERRA SPEZIAL-FETT 2 S

Lithium-/ Calciumverseiftes Schmierfett auf Basis von synthetischem Ester - biologisch abbaubar

Spezifikationen

- » DIN 51 502 T.4 KLC P2-40+120 ES100
- » ISO -L-X-DCEB 2

Anwendungsempfehlungen

- » DIN 51 502 KPE 2 K-40
- » Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich
-40 °C bis +120 °C
- » MAN 283 Li-P 2-B

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 08.06.2026. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.