

GE 50



- ZOOM EYE: Vergrößerungslinse an horizontaler Acrylglas-Blocklibelle zum exakten Ablesen
- DUO VIEW: Zusätzliches Schauglas ermöglicht Frontalansicht auf vertikale Acrylglas-Blocklibelle für genaueres Ablesen
- Hohe Messgenauigkeit bei Standard- und Über-Kopf-Messungen
- Guter Schutz des Profils mit stoßdämpfenden, gummierten Endkappen
- Sicherer Halt durch gummierte Wand-Rutschstopper

Die hochwertige Wasserwaage ist ideal für den Bauprofi. Sie ermöglicht exaktes horizontales und vertikales Ausrichten. Beim Anlegen der senkrechten Neigung hat der Anwender per zusätzlichem Schauglas optimale Sicht auf die Vertikal-Libelle. Daher ist das Ablesen präziser und simpler verglichen mit konventionellen Wasserwaagen. Stoßdämpfende Endkappen schützen Profil und Eigenschaften der Wasserwaage. Gummierte Wand-Rutschstopper sorgen für sicheren Halt.

TECHNISCHE DATEN

Messgenauigkeit	< 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage
Libelle(n)	1 Horizontallibelle 1 Vertikallibelle
Endkappen	stoßdämpfend
Wand-Rutschstopper	ja
Messfläche	beidseitig lackiert
Material	Aluminiumprofil
Abmessungen (B x H x T)	500 mm x 50 mm x 20 mm
Gewicht	350 g



LIEFERUMFANG



Artikelnr.	GTIN (EAN)	VE
603.102-50	4021563717279	10

GE 50