

## GE 100M



- Freie Hände bei Arbeiten an Metalloberflächen per Anbringung mit Seltenerdmagneten
- ZOOM EYE: Vergrößerungslinse an horizontaler Acrylglass-Blocklibelle zum exakten Ablesen
- DUO VIEW: Zusätzliches Schauglas ermöglicht Frontalansicht auf vertikale Acrylglass-Blocklibelle für genaueres Ablesen
- Hohe Messgenauigkeit bei Standard- und Über-Kopf-Messungen
- Guter Schutz des Profils mit stoßdämpfenden, gummierten Endkappen
- Sicherer Halt durch gummierte Wand-Rutschstopper

Die hochwertige Wasserwaage ist ideal für den Bauprofi. Sie ermöglicht exaktes horizontales und vertikales Ausrichten. Beim Anlegen der senkrechten Neigung hat der Anwender per zusätzlichem Schauglas optimale Sicht auf die Vertikal-Libelle. Daher ist das Ablesen präziser und simpler verglichen mit konventionellen Wasserwaagen. Die Anbringung mit Seltenerdmagneten bietet den Vorteil des freihändigen Arbeitens an Metallkonstruktionen. Stoßdämpfende Endkappen schützen Profil und Eigenschaften der Wasserwaage. Gummierte Wand-Rutschstopper sorgen für sicheren Halt.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Messgenauigkeit</b>	< 0,5 mm/m in Normallage < 0,75 mm/m in Überkopflage
<b>Libelle(n)</b>	1 Horizontallibelle 1 Vertikallibelle
<b>Zugkraft pro Magnet</b>	3 kg
<b>Anzahl Magnete</b>	4
<b>Endkappen</b>	stoßdämpfend
<b>Wand-Rutschstopper</b>	ja
<b>Messfläche</b>	beidseitig lackiert
<b>Material</b>	Aluminiumprofil
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	1000 mm x 50 mm x 20 mm
<b>Gewicht</b>	690 g



## LIEFERUMFANG



Artikelnr.	GTIN (EAN)	VE
603.102-100M	4021563714162	10

GE 100M