

DR 90 G



- Einschnitte mit Seltenerdmagneten zum Ausrichten und Fixieren von Metall-Wandprofilträgern
- 2 schlagfeste Acrylglass-Blocklibellen
- DUO VIEW: Zusätzliches Schauglas ermöglicht Frontalansicht auf vertikale Acrylglass-Blocklibelle für genaueres Ablesen
- Praktische 2 %-Gefällemarkierung an horizontaler Acrylglass-Blocklibelle
- Gefräste Messfläche zum genauen Ausrichten
- Freie Hände bei Arbeiten an Metalloberflächen per Anbringung mit Seltenerdmagneten
- Guter Schutz des Profils mit stoßdämpfenden, schlagfesten Endkappen
- Ausführung in den länderspezifischen Maßen für Trockenbau in Deutschland

Die Trockenbau-Wasserwaage verfügt über Einschnitte mit kräftigen Seltenerdmagneten zum Aufstellen von Metall-Wandprofilträgern. Sowohl die horizontale als auch die vertikale Acrylglass-Blocklibelle im robusten Aluminiumprofil sind schlagfest. Die horizontale Libelle ist mit einer praktischen 2 %-Gefällemarkierung ausgestattet. Beim Anlegen der senkrechten Neigung hat der Anwender per zusätzlichem Schauglas optimale Sicht auf die Vertikal-Libelle. Zur Erhöhung der Genauigkeit bietet diese Wasserwaage eine gefräste Messfläche, die ebenfalls mit Seltenerdmagneten ausgerüstet ist. Durch die stoßdämpfenden, schlagfesten Endkappen werden Profil und Eigenschaften der Wasserwaage effektiv geschützt.

TECHNISCHE DATEN

Messgenauigkeit	< 0,5 mm/m in Normallage
Libelle(n)	1 Horizontallibelle 1 Vertikallibelle
Zugkraft pro Magnet	3 kg
Anzahl Magnete	2
Endkappen	stoßdämpfend
Messfläche	beidseitig lackiert
Material	Aluminiumprofil
Abmessungen (B x H x T)	900 mm x 50 mm x 20 mm
Gewicht	640 g



Artikelnr.	GTIN (EAN)	VE
603.104-90G	4021563714247	10

LIEFERUMFANG



DR 90 G