

IN 70



- 2 stoßfeste und bruchsichere Acrylglass-Blocklibellen
- DUO VIEW: Zusätzliches Schauglas ermöglicht Frontalansicht auf vertikale Acrylglass-Blocklibelle für genaueres Ablesen
- 5 Einkerbungen mit Normabständen für gängige Installationsmaße (Wandmontage/Waschbecken, Kalt-/Warmwasseranschluss, Wasserhahnanschluss)
- Praktische 2 %-Gefällemarkierung an horizontaler Acrylglass-Blocklibelle
- Robuste Ausführung durch verstärktes Aluminium-Rechteckprofil
- Guter Schutz durch stoßabsorbierende Endkappen
- Sicherer Halt durch gummierte Wand-Rutschstopper

Die Installateur-Wasserwaage bietet zwei stoßfeste und bruchsichere Acrylglass-Blocklibellen. Das verstärkte Aluminium-Rechteckprofil verfügt über fünf Einkerbungen mit Normabständen für gängige Installationsmaße, darunter Kalt-/Warmwasseranschluss, Wandmontage/Waschbecken und Wasserhahnanschluss. Während dem Anlegen der senkrechten Neigung hat der Anwender per zusätzlichem Schauglas optimale Sicht auf die Vertikallibelle. Daher ist das Ablesen simpler und präziser verglichen mit konventionellen Wasserwaagen. Die horizontale Libelle ist mit einer praktischen 2 %-Gefällemarkierung ausgestattet. Durch stoßabsorbierende Endkappen werden das Profil und die Eigenschaften der Wasserwaage effektiv geschützt. Gummierte Wand-Rutschstopper sorgen für guten Halt auf verschiedenen Oberflächen.

TECHNISCHE DATEN

Messgenauigkeit	< 0,5 mm/m in Normallage
Libelle(n)	1 Horizontallibelle 1 Vertikallibelle
Endkappen	stoßdämpfend
Wand-Rutschstopper	ja
Messfläche	beidseitig lackiert
Material	Aluminiumprofil
Abmessungen (B x H x T)	700 mm x 50 mm x 20 mm
Gewicht	460 g



LIEFERUMFANG



Artikelnr.	GTIN (EAN)	VE
603.105-70	4021563714254	10

IN 70