

Formel-Pro Abschlussprofil für den Trockenbau, Stahl verzinkt, für GK 12,5 mm

Produkt

Formel-Pro Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 12,5 mm im Innenbereich.




Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Länge	CE-Kennzeichnung
2257586	4333144076102	250 cm	FP000156/001

Anwendung

Abschlussprofil mit Spachtellochung ist geeignet für Gipskartonplatten 12,5 mm.



Lieferform

Stückgut, 25 Stab pro Bund, 90 Bund pro Palette

Lagerung

Trocken lagern.

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Putzdicke	1 mm
Material	Stahl, verzinkt
GK/Platte	12,5 mm
EN-Norm	EN 14353
Produktlänge	250 cm
Brandverhalten	A1

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.