

TC7701 allroundvlies

Renovier- und Armierungsvlies



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zellulose-Glattvlies mit hochwertiger Bindemittel-Imprägnierung für die schnelle Untergrundvorbereitung im Innenbereich. Auch zur Überbrückung von Schwund- und TrocknungsrisSEN sowie zur Sanierung leicht rauer oder ungleichmäßig strukturierter Oberflächen. Geeignet für im Innenbereich vorkommende Untergründe, wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten und Gipskartonplatten und zum Überarbeiten von intakten matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Produkteigenschaften

- Leichte Verarbeitung
- Rissüberbrückend (Haar- und Schwundrisse)
- Dimensionsstabil
- Brandschutzklasse B-s1, d0 nach DIN EN 13501 (schwer entflammbar)
- Verkleben ohne Weichzeit

Werkstofftyp

Imprägnierter Spezialvliesstoff

Rollenmaß

25 x 0,75

Flächengewicht

130 g/m²

Pigmentierung

Pigmentiert

Verarbeitung

Auftragsverfahren

Einbetten in **tex-color TC7303 vliestkleber**.

Das zugeschnittene Vlies überlappend auf dem nassen Kleber ansetzen und blasen- sowie faltenfrei mit der Gummirolle oder dem Tapezierspachtel andrücken. Im Anschluss Doppelnahtschnitt im überlappenden Bereich ausführen. Das zugeschnittene Vlies kann alternativ auf Stoß in den nassen Kleber eingelegt werden. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern, usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser abschneiden.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +10 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verarbeitungshinweise

- Beim Zuschneiden ist grundsätzlich zu prüfen, ob das Produkt fehlerfrei ist.
- Produkt nicht seitenverkehrt oder gestürzt verkleben.
- Baudynamische Risse können mit dem Produkt nicht beseitigt werden.
- Bei eventuellen Beanstandungen ist die Chargennr. auf der Karton-/Rollenverpackung und entsprechendes Mustermaterial einzusenden.
- Auf zusammenhängenden Flächen nur Material einer Anfertigung (Charge) verwenden.
- Grundsätzlich sollte Gewebe/Vlies beschichtet werden. Grund- und Schlussanstrich erst nach vollständiger Trocknung der Verklebung vornehmen.
- Alle angrenzenden Bau- und Anlagenteile, z. B. Einrichtungsgegenstände, Bodenflächen, Geländer, Türen, Fenster, usw. sind durch sorgfältige Abdeckmaßnahmen zu schützen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.

Allgemeine Hinweise

- Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.
- Ausreichende Trocknungszeit zwischen den Arbeitsgängen beachten.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Hinweis

Als Grundbeschichtungsstoffe sind, je nach Beschaffenheit des Untergrundes, verdünnter Kleister/Klebstoff oder farbloser oder pigmentierter Tapetengrund zu verwenden. Nach der Grundbeschichtung muss der Untergrund noch gleichmäßig saugfähig sein. Hierzu ist das aktuelle BFS-Merkblatt Nr. 16 zu beachten.

Produktinweise

Lagerung	Stets trocken. Rollen aufrecht stehend lagern. Nicht knicken.
Entsorgung	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Kann als Baustellenabfall entsorgt werden.
Zusätzliche Sicherheitshinweise	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
Technischer Service	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Standes der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke
Werk Erfurt
Heckerstieg 4
99085 Erfurt
Deutschland
Telefon: +49 361/59073 - 0
E-Mail: info@tex-color.de