

casafino Fugensplitt 1 – 3 mm Anthrazit

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

CF000208/001

2. Verwendungszweck

Gesteinskörnungen für Gemische

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München

4. Bevollmächtigter

Marco Krüger
Leiter Einkauf & Produktmanagement
Sparte Baustoffe

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

6. Harmonisierte Norm

EN 13242:2002+A1:2007

7. Notifizierte Stelle

bupZert GmbH
Kennnummer 2516
Köpenicker Landstraße 280
12437 Berlin

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Korngruppe	1/3	EN 13242:2002+A1:2007
Korngrößenverteilung	Gc80/20	
Toleranzkategorie	-	
Kornformkennzahl	NPD	
Plattigkeitskennzahl	NPD	
Anteil gebrochener Oberflächen	C _{100/0}	
Fließkoeffizient	NPD	
Rohdichte	2,92 - 3,02 g/cm ³	
Gehalt an Feinanteilen	F ₄	
Qualität der Feinanteile	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ ₂₀	
Widerstand gegen Schlag-Abrieb	LA ₂₅	
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Widerstand gegen Polieren	NPD	


casafino Fugensplitt 1 – 3 mm Anthrazit

Wasseraufnahme	NPD
Widerstand gegen Frost	F ₄
Widerstand gegen Frost-Tausalz	NPD
Widerstand gegen MgSO ₄	NPD
Petrographische Beschreibung	Basalt
"Sonnenbrand" von Basalt	SB _{sz}
Säurelösliche Sulfate	AS _{0,2}
Gesamtschwefelgehalt	S ₁
Chloride	Cl _{0,02}
Freisetzung von Radioaktivität	NPD
Freisetzung von Schwermetallen	NPD
Freisetzung von PAK	NPD
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

München, den 09.01.2026

Signiert von: 
.....DAC38FA4E9A84EF:.....
Marco Krüger, Leiter Einkauf & Produktmanagement, Sparte Baustoffe