

## maxit Rollladenabdeckband

### Produktbeschreibung

maxit Rolladenabdeckband ist ein spezielles Klebeband für nichtsaugende Untergründe zum anschließenden Putzauftrag oder Anbringen von maxit Wärmedämm-Verbundsystemen. maxit Rolladenabdeckband ist geeignet für die Verklebung auf Rolladenkästen aus PVC, Aluminium und V2A Material (ggf. Klebeprobe durchführen).



### Technische Daten

Abmessung	25 cm x 15 m
Liefertdicke	0,3 mm
Träger	Polyester-Fadengewebe 3-lagig
Trennlage	Silikonpapier, weiß-blau
Klebstofftyp	Polyacrylat Haftkleber
Klebkraft (90°Abzug)	≥ 25N / 25 mm
Temperaturbereich	-30°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur	> +5°C

### Anwendung

- maxit Rolladenabdeckband wird vollflächig auf den gereinigten Untergrund geklebt, alle trennenden Substanzen (wie z.B. Staub, Öle, Fette usw.) sind vorher vollständig zu entfernen
- die Verklebung des maxit Rolladenabdeckbandes muss absolut falten- und blasenfrei erfolgen
- die anschließende Verklebung der maxit WDV-Systeme erfolgt mit maxit Klebe- und Armierungsmörtel
- bei Putzauftrag auf das maxit Rolladenabdeckband muss eine Gewebeeinlage mit maxit Armierungsgewebe MW 8x8 mit mind. 30 cm Überstand über den Rolladenkasten auf das Mauerwerk erfolgen

### Allgemeine Hinweise

Die statische Belastbarkeit des jeweiligen Rolladenkastens ist im Vorfeld zu prüfen. Für evtl. Schäden (z.B. Risse im Putzsystem, Putzablösungen usw.) die auf Instabilität des Rolladenkastens bzw. der Konstruktion zurückzuführen sind übernimmt maxit keine Haftung.

### Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Franken maxit GmbH & CO.**  
Azendorf 63  
**D-95359 Kasendorf**  
Telefon +49 (0) 9220-18-0  
Telefax +49 (0) 9220-18-200  
[www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)

**maxit Baustoffwerke GmbH**  
Brandensteiner Weg 1  
**D-07387 Krölp**  
Telefon +49 (0) 3647-433-0  
Telefax +49 (0) 3647-433-380  
[www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de)