

## Produktbeschreibung

Das ALSAN FLEECE 225 GF ist eine Armierung auf Glasfaservlies zur Herstellung von Abdichtungen mit ALSAN Abdichtungsharzen.



## Einsatzgebiet

ALSAN Fleece 225 GF dient als Armierungseinlage bei der Verwendung von ALSAN Abdichtungsharzen, um eine der Zulassung entsprechende Abdichtung herzustellen.

## Eigenschaften

- Passt sich nahezu jeder Form an
- Gebundene Glasfasermatte
- Verbessert die Rissüberbrückung
- Ermöglicht die Schichtdickenkontrolle

## Geprüfte Eigenschaften\*

- ETAG 005 / EAD 060350-00-0402
- abP zur „harten Bedachung“

## Verarbeitung

Das ALSAN Fleece 225 GF wird entsprechend des jeweiligen Aufbaus verarbeitet.

## Verbrauch

Abhängig von der jeweiligen Verwendung.

## Technische Daten

Flächengewicht: 225 g/m<sup>2</sup>

## Lieferform

Auf Rolle zu 50m

## Lagerung, Transport & Haltbarkeit

ALSAN Fleece vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt, trocken lagern.

**Tabelle Fleece 225 GF (225 g/m<sup>2</sup>) - weiß**

| Breite cm | Rollenlänge m | Artikelnummer |
|-----------|---------------|---------------|
| 25        | 50            | 00115610      |
| 30        | 50            | 00115611      |
| 50        | 50            | 00158349      |
| 100       | 50            | 00115751      |

## Entsorgung

ALSAN Fleece kann als Bauschutt, auch mit anhaftenden ausgehärteten Harzresten entsorgt werden.

## Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema Deutschland ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

*Der Einsatz von Glasfasermatten als Armierungseinlage in Flüssigkunststoffabdichtungen benötigt je nach vereinbarter Norm / Regelwerk eine gesonderte / zusätzliche Vereinbarung.*

\* Bestandteil der Prüfung mit dem jeweiligen Abdichtungsharz